



Pflegeanleitung

BOEN PARKETT



www.boen.com



BOEN

Seien Sie freundlich zu Ihrem Parkettboden...

Er wird es Ihnen ein Leben lang danken. Sie haben einen hochwertigen und endbehandelten Parkettboden unter Ihren Füßen. Die Oberfläche unserer versiegelten oder geölten Parkettböden schützt den Boden optimal vor Staub und Schmutz und bewirkt vor allem eine leichte und kostensparende Pflege.

Parkett unterliegt je nach Beanspruchung einem natürlichen Verschleiß. Gebrauchsspuren auf der Oberfläche bleiben auch bei hartem Holz und hochwertiger Oberflächenbehandlung auf Dauer nicht aus. Deshalb empfehlen sich vorbeugende Maßnahmen und regelmäßige Pflege.

Um unnötiges Verkratzen zu vermeiden, sollten Möbel (insbesondere Tische und Stühle) mit Filzgleitern versehen werden. Bei Stühlen mit Laufrollen ist der Einsatz von geeigneten Stuhlunterlagen ratsam. In Eingangsbereichen sollten Sie Fußmatten und Fußabstreifer als Schmutzfang legen, da Schmutz und Sand wie Schleifpapier wirken. In stark frequentierten Bereichen empfehlen sich Sauberlaufzonen und Schmutzfänger.

Das Raumklima.

Achten Sie in Bezug auf Parkett auf ein gesundes Raumklima. So 20 bis 22° C Raumtemperatur und etwa 50 bis 65 % relative Luftfeuchtigkeit steigern nicht nur Ihr Wohlbefinden, sondern sind auch das ideale Umfeld für den Holzboden. Das gesunde Raumklima trägt zur Werterhaltung des Parketts bei und zur Vermeidung elektrostatischer Aufladung. Eigentlich selbstverständlich ist, dass man Räume nicht nur beheizt, sondern auch regelmäßig lüftet. Insbesondere in Neubauten kann, wegen ständig nachstoßender Feuchtigkeit aus noch feuchten Mauern und dem Untergrund, der



vorübergehende Einsatz von Raumluftentfeuchtern erforderlich und nützlich sein.

Die Fußbodenheizung.

Parkett und Fußbodenheizung – passt das überhaupt zusammen? Die Erfahrung zeigt, „Ja“ und hat sogar Vorteile. Bei sachgemäßer Bedienung ist das Raumklima über einer Fußbodenheizung im allgemeinen gleichmäßiger als in Räumen mit Heizkörpern. Der „Wärmedurchlasswiderstand“ von Parkett ist niedrig. Das heißt, der Wärmedurchfluss wird nicht behindert. Parkett auf Fußbodenheizung trägt deshalb durchaus zur wirtschaftlichen Nutzung bei. Naturgemäß muss in Kauf genommen werden, dass Hölzer wie Buche, Esche und Ahorn eine stärkere Fugenbildung zeigen, als beispielsweise die harte Eiche. Man kann es nur immer wieder betonen. Zu beachten ist ein gesundes Raumklima. Die Steuerung und Einbehaltung der relativen Luftfeuchte von 50 bis 65%. Eine Temperatur von 20 bis 22°C. Das daraus resultierende günstige Raumklima entspricht genau den Werten, die einem Parkettfußboden einen lange Lebensdauer garantieren. Empfehlenswert ist noch, Parkett auf Fußbodenheizungen fest zu verkleben. Dann haben Sie auf Dauer festen Boden unter den Füßen.

Versiegeltes Parkett – Boen Protect Ultra

Die Reinigung.

Für die normale Haushaltsreinigung genügen Mop, Haarbeseen oder Staubsauger. Bei der laufenden Unterhaltsreinigung 25 ml Boen Cleaner auf 5 l Wischwasser zugeben und „nebelfeucht“ wischen. Bei stark verschmutzten Böden 50 ml auf 5 l Wischwasser geben. Parkett niemals unter Wasser setzen, da sonst Schäden durch das Aufquellen des Holzes entstehen können.

Weist der Boden starke, festhaftende Verschmutzung auf, wie z.B. Fettflecken oder Absatzstriche, ist eine manuelle oder maschinelle Grundreinigung notwendig. Dafür



eignet sich Boen Remover Polishentferner. Anschließend das Parkett mit Boen Refresher wieder einpflegen. Feuchtigkeitsempfindliche Hölzer (z.B. Buche) mit D505 Polish einpflegen.

Die Pflege.

Boen Refresher ist ein Produkt, das für die regelmäßige Reinigung und Pflege von lackierten Parkett- und Holzfußböden entwickelt wurde. Das Produkt frischt alten und matten Lack auf, schützt den Lack und sorgt für eine seidenmatt glänzende und wasserabweisende Oberfläche. Vor der Anwendung sollte der Boden sauber und frei von Politur, Wachs und anderen Verschmutzungen sein. Mit einem Schwamm oder Tuch eine dünne Schicht Boen Refresher auftragen und 30 min trocknen lassen, bevor Möbel, Teppiche etc. wieder auf dem Boden platziert werden. Auch für die punktuelle Reinigung ist Boen Refresher gut geeignet.

Geöltes Parkett - Boen Ecoline

Reinigung und Pflege im Privathaushalt.

Für die normale Haushaltsreinigung genügen Mop, Besen oder Staubsauger. Wenn ein Wischen des Bodens notwendig ist, empfehlen wir Ihnen Boen Floor Soap zu verwenden. Boen Floor Soap ist ein hochwirksames, Öl-Wischkonzentrat zur einfachen und gründlichen Reinigung und Pflege endgeölter Parkettböden, besonders auch größeren, stark begangener Fußböden. Schaumarm, und damit auch für Reinigungsautomaten geeignet. Der Boden wird gereinigt und gleichzeitig aufgefrischt. Die Oberfläche wird widerstandsfähiger gegen Neuverschmutzung und Abnutzungserscheinungen. Bildet keinen verhärtenden Film, hinterlässt keine Streifen und Schlieren. Bei regelmäßiger Anwendung und richtiger Dosierung sorgt Boen Floor Soap für eine pflegeleichte, gleithemmende Oberfläche. Dosierung: 2-3 Verschusskappen pro 1 l Wasser. Bitte achten Sie unbedingt darauf,

den Boden nur nebelfeucht – nicht nass – zu wischen, damit kein Wasser in die Fugen dringt. Sofort trocken nachwischen.

Den Boden nach Beanspruchung hin und wieder mit Boen Oil Freshen Up pflegen. Das gilt besonders für stark frequentierte und oft gereinigt Stellen. Zur Pflege dünn auf ein Tuch oder ein Polierkissen auftragen – 2 Teelöffel reichen für 1 m² - trocknen lassen und überpolieren. Mit Oil Freshen Up haben Sie die Gewissheit, dass ökologische Vorteile der Pflege von ölbehandeltem Parkett nicht auf Kosten der Langlebigkeit und Wirtschaftlichkeit bei der Pflege und Renovierung Ihres Parkettbodens gehen. Ist eine Renovierung nötig, die gereinigte Fläche mit Solid Oil Finish nachbehandeln. In diesen Fällen bewährt sich die Möglichkeit zur ansatzlosen Teilrenovierung. Partiiell ausbessern und nachpflegen ohne sichtbare Übergänge (z.B. besonders beanspruchte Stellen im Laufstraßenbereich).

Laufende Reinigung und Pflege im stark beanspruchten Objekten.

In stark beanspruchten Bereichen wie Büros, Geschäften, Schulen und Gaststätten ist tägliches Wischen die Regel. Das darf nebelfeucht, aber nicht nass sein! Zur Vermeidung von Kalkrückständen geben Sie 2-3 Kappen Boen Floor Soap auf 1 Liter Wischwasser. Das beugt gleichzeitig der Rutschgefahr vor. Boen Floor Soap ist auch für Reinigungsautomaten geeignet. Damit keine Nässe in Fugen eindringen kann, sofort trocken nachwischen! Den so gereinigten und trockenen Boden je nach Bedarf und Nutzung mit Boen Oil Freshen Up nachpflegen. Dazu dünn aus der Flasche aufspritzen und mit Elektroblocker, bestückt mit grober Bürstenscheibe und Pad, verreiben. Nach Trocknung mit feiner Bürste oder Filzscheibe polieren.

Mit jedem Wischvorgang wird zwangsläufig auch die Ölschicht dünner. Um die Schutzwirkung der Ölbehandlung dennoch aufrechtzuerhalten, sollte der Parkettboden je nach Bedarf hin und wieder mit Solid Oil Finish nachbehandelt werden. Sorgfältige Reinigung und Pflege sichert auf Dauer die natürliche Schönheit.

Die Häufigkeit der Reinigung und Pflege Ihres Parkettbodens hängt ab vom Grad der Beanspruchung.

Empfehlung zur Häufigkeit der Pflege...

... versiegeltes Parkett:

- Mäßig beanspruchte Böden (Schlaf- und Wohnräume) je nach Bedarf, halbjährlich.
- Mittelstark beanspruchte Böden (Korridore, Treppen, Büroräume mit Publikumsverkehr) alle 8 bis 14 Tage.
- Besonders stark beanspruchte Böden (Gaststätten, Kaufhäuser, Kasernen, Schulen) einmal pro Woche

... geöltes Parkett:

- Mäßig beanspruchte Böden (Schlaf- und Wohnräume) je nach Bedarf, halbjährlich.
- Mittelstark beanspruchte Böden (Korridore, Treppen, Büroräume mit Publikumsverkehr) ein- bis zweimal im Monat.
- Besonders stark beanspruchte Böden (Gaststätten, Kaufhäuser, Kasernen, Schulen) einmal pro Woche.

Wichtiger Hinweis für versiegelte Parkettböden:

Bei stark beanspruchten Parkettböden in Büros, Gaststätten, Tanzlokalen und so weiter, empfiehlt sich rechtzeitiges Abschleifen und Neuversiegeln, um die Schutzwirkung auf Dauer zu erhalten. Vereinbaren Sie mit Ihrem Parkettleger eine regelmäßige Inspektion.

Fleck & weg auf versiegeltem Parkett

Haushaltsreiniger: Wein, Frucht, Beeren, Saft, Sahne, alkoholfreie Getränke, Bier, Kaffee, Tee

Reinigungsbenzin: Schuhcreme, Absatzspuren, Teer, Asphalt, Öl, Fett, Schokolade

Spirit: Tinte, Lippenstift, Kugelschreiber, Druckfarbe, Farbbänder

Kaltes Wasser: Blut

Die BOEN-CONNEXPROCESS-Oberfläche.


Besonders pflegeleicht.

Ihr neuer Parkettboden kommt aus einer der modernsten Parkettfabriken Europas. Das muss noch nichts heißen, bedeutet aber, dass BOEN-Mehrschichtparkett nach neuesten Erkenntnissen präziser Verfahrenstechnik gefertigt wurde. CONNEXPROCESS nennen wir die neue Technik. Das kommt frei übersetzt von „exakter Verbindung“.

Das Ergebnis ist nicht zu übersehen (siehe unten im Bild): Absolut exakte Stöße und Kanten. Präziser Zuschnitt von Nut und Feder. Horizontaler Lackverlauf über die volle Breite des Parkettstabes. Eine absolut ebene und fugenlose Oberfläche. Als wär's aus einem Stück.

Die hohe Präzision der Parkettstäbe hat nicht nur Ihrem Handwerker die Arbeit leichter gemacht, sie erleichtert auch Ihnen das Leben. Die Oberfläche ist glatt wie ein Kinderpopo. Logisch: Das sieht nicht nur gut aus. Dadurch lässt sie sich leichter pflegen. Wir denken aber auch an alles.

*Bitte beachten Sie unseren Hinweis: „Holz ist ein Naturprodukt“.



Holz ist ein Naturprodukt.

Dank CONNEXPROCESS-Verfahrenstechnik hat Ihnen Ihr Parkettleger einen fugenlosen Boden zu Füßen gelegt. Doch Holz reagiert auf klimatische Wechselwirkungen im Raum. Bei relativ hoher Umgebungsfeuchte nimmt der Holzboden Feuchtigkeit auf und vergrößert sein Volumen – er dehnt sich aus.

Bei relativ trockener Raumluft gibt das Holz Feuchtigkeit ab und verkleinert das Volumen – es schrumpft. Es ist also ein ganz natürlicher Prozess, wenn sich, besonders im Winter während der Heizperiode, geringfügig Fugen bilden. Das ist kein Qualitätsmangel. Daran erkennt man Holz. Dem können Sie vorbeugen, indem Sie für zusätzliche elektrische Luftbefeuchter (erhalten Sie in jedem guten Fachgeschäft) und ein gesundes Raumklima sorgen.



Kompliment. – Sie haben sich für BOEN-Mehrschicht-Parkett entschieden und damit für Wertarbeit im besten Sinne des Wortes.

BOEN-CONNEXPROCESS

Kompromisslos hohe Produktqualität und qualifizierte Verlegetechnik, wie sie nur der Profi im parkett- und bodenlegenden Handwerk bieten kann, machen den Wert professioneller Arbeit aus. Wenn Sie jetzt noch freundlich mit Ihrem neuen Parkettboden umgehen, werden Sie ein Leben lang Freude daran haben.

Dafür stehen BOEN und Ihr Handwerker mit seinem guten Namen gerade.



BOEN Parkett Deutschland GmbH & Co. KG,
Postfach 1240 – 23872 Mölln/Lauenburg, Germany.
Tel. +49 4542 80030

BOEN BRUK AS,
NO-4658 Tveit, Norwegen.
Tel. +47 38 06 66 00

